

Lammin EI30 -palouлко-ovet



EI30 101



EI30 102



EI30 104



EI30 114

Hyvin lämpöä eristävä Lammin palouлко-ovirakenne on tarkoitettu asuintilan tai lämmitetyn varastotilan ulko-oveksi, jolta vaaditaan EI30 luokan paloeristävyttä. Ovet valmistetaan oheisen malliston mukaisina, lasiaukollisina tai umpioivina.

Mitoitus

Koko / Ovimalli	EI30 101	EI30 102	EI30 104	EI30 114
Minimi koko	7 x 17	9 x 20	10 x 21	9 x 20
Maksimi koko	10 x 23	10 x 23	10 x 23	10 x 23

Toimitus sisältää vain tilausvahvistuksessa mainitut tuotteet. Ovet ovat HDF-levypintaisia ja ovissa on kuviointi malliston mukaan oven ulkopinnassa – sisäpinta on sileä. Lämmin ja luja lämpöovirakenne muodostuu molemminpuolisista viiluista ja alumiinilevyistä, eristeenä palamaton kolmikerosrakente, jolla on hyvä lämmöneristävyys. Ovia valmistetaan erikoismittoina 10 mm jaolla.

Puuraaka-aine ja pintakäsittely

Lammin palouлко-ovien kaikki puuosat ovat kotimaista valikoitua, vääntymättömäksi ja näkyviltä osiltaan oksattomaksi sormijatkettua ja lamelliliimattua mäntyä:

- karmi: 54 mm paksu kaksoiskyntteellinen, karmileveydet 165 ja 190 mm
- ovirunko on liimattu sormijatketuista mäntylamelleista, oven paksuus on 90 mm

Karmit ja ovilevyt ovat peittomaalattuja ja värisävy valitaan RR-sävykartan mukaan. Valkoisen maalauksen vakiosävy on NCS S 0502-Y. Kaksoiskyntteellinen 38 mm, lämpökatkolla varustetun kynnyksen etureunan alumiiniprofiilissa "snap-in" -kiinnitys vesipellin asennusta varten. Kynnys on kuultokäsittely.

Lasit ja umpiosa

Oven eristyslasit ovat FI-hyväksytyjä ja 3K-paloeristyslaselementtejä. Keskimäinen lasi on kirkas, molemmissa lasiväleissä on argonkaasutäyte. Lasin koko ei muutu oven koon muuttuessa.

Helat

Saranat 3248-110TMKSS2 ovat korkeus- ja sivuttaissäädettäviä murtosuojasaranoita, vakiona 4 kpl, pintakäsittely valkoiseksi maalatuissa ovissa valkoinen ja muissa ovisävyissä kirkas. Ovissa on LC102-lukkorunko ja lukon vastarauta LP711. Kaikkiin lukitusvaihtoehtoihin on tarjolla myös pintahelat ja lukkopesät, jotka asennetaan valmiiksi tehtaalla paikalleen.

Tiivistys

Kaksoistiivistys erikoistiivisteellä, jonka rakenne jatkuu ehjänä oven kulmien ympäri. Tiivisteiden väri valkoisissa ovissa on valkoinen, muissa musta. Kynnyksessä on kulutusta kestävä muotoiltu kumitiiviste. Ovilevyssä on paisuva palotiiviste.

Testaus

Ovirakenne on testattu standardin EN 13501-2:2007 + A1:2009 mukaisesti ja Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt CE-sertifikaatin nro 0416-CPR-9971-01 suoritustason pysyvyydestä. Ovien U-arvo täyttää vaatimuksen 1,0 W/m²K.

Varaamme kaikki oikeudet muutoksiin.

Lammin Ikkuna Oy

PL 100 FI-16901 Lammi

Puh. +358 10 8411 700 myynti@lammin.fi

www.lammin.fi www.ovistudio.fi

www.ikkunastudio.fi www.signal-window.com