

Lammin EI30 -palouloko-ovet



Ikkunat ja ovet



EI30 101



EI30 102



EI30 104



EI30 114

Hyvin lämpöä eristävä Lammin palouloko-ovirakenne on tarkoitettu asuintilan tai lämmitetyn varastotilan ulko-oveksi, jolta vaaditaan EI30 luokan paloeristävyttä. Ovet valmistetaan oheisen malliston mukaisina, lasiaukollisina tai umpiovina, karmimitoiltaan 10 mm jaolla.

Mitoitus

Koko / Ovimalli	EI30 101	EI30 102	EI30 104	EI30 114
Minimi koko	7 x 17	9 x 20	10 x 21	9 x 20
Maksimi koko	10 x 23	10 x 23	10 x 23	10 x 23

Puuraaka-aine ja pintakäsittely

Lammin palouloko-ovien kaikki puuosat ovat kotimaista valikoitua, vääntymättömäksi ja näkyviltä osiltaan oksattomaksi sormijatketua ja lamelliilmattua mäntyä:

- karmi: 54 mm paksu kaksoiskynteellinen, karmileveydet 165 mm ja 190 mm
- ovirunko on liimattu sormijatketuista mäntylamelleista, oven paksuus on 90 mm

Karmit ja ovilevyt ovat peittomaalattuja ja värisävy valitaan RR-sävykartan mukaan. Valkoisen maalauksen vakiosävy on NCS S 0502-Y. Kaksoiskynteellinen 38 mm, lämpökatkolla varustetun kynnyksen etureunan alumiiniprofiilissa on "snap-in" -kiinnitys vesipellin asennusta varten. Kynnys on kuultokäsittely.

Lasit ja umpiosa

Oven eristyslasit ovat FI-hyväksytyjä ja 3K-paloeristyslasielementtejä. Keskimmäinen lasi on kirkas, molemmissa lasiväleissä on argonkaasutäyte. Lasin koko ei muutu oven koon muuttuessa.

Helat

Saranat ovat korkeus- ja sivuttaissäädettäviä murtosuojaranaita, vakiona 4 kpl, pintakäsittely kirkas. Ovisissa on LC102-lukkorunko ja lukon vastarauta LP711. Kaikkiin lukitusvaihtoehtoihin on tarjolla myös pintahelat ja avainpesät, jotka asennetaan valmiiksi tehtaalla paikalleen.

Tiivistys

Kaksoistiivistys erikoistiivisteellä, jonka rakenne jatkuu ehjänä oven kulmien ympäri. Tiivisteiden väri valkoisissa ovissa on valkoinen, muissa musta. Kynnyksessä on kulutusta kestävä muotoiltu kumitiiviste. Ovilevyssä on paisuva palotiiviste.

Testaus

Ovirakenne on testattu standardin EN 13501-2:2007 + A1:2009 mukaisesti ja Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt CE-sertifikaatin nro 0416-CPR-9971-01 suoritustason pysyvyydestä.

Lämmöneristävyys

Ovien U-arvo täyttää vaatimuksen 1,0 W/m²K.

Varaamme kaikki oikeudet muutoksiin.

Lammin Ikkuna Oy

PL 100, FI-16901 Lammi. Puh. +358 10 8411 700
www.lammin.fi • www.ovistudio.fi • www.prostudio.fi
www.ikkunastudio.fi • www.signal-window.com
myynti@lammin.fi