


Lammin SEPO-A sisään aukeavat parveke- ja terassiovet



Ikkunat ja ovet



Lammin SEPO-A ovet ovat sisäänpäin aukeavia kehärakenteisia, alumiiniprofiilein pinnoitettuja parveke- ja terassiovia. Oven alumiininen ulkoverhous antaa ovelle erinomaisen säänkeston. Ovet valmistetaan asiakkaan ja rakennuskohteen mukaisesti karmimitoiltaan 10 mm jaolla. Ne sopivat yhtä hyvin uudis- kuin korjauskentämiseen.

Lasiaukkojen mitat, oven mallit ja värisävyt, lasiosien energiatehokkuus, lasien turvaominaisuudet sekä muut lisäominaisuudet ja -varusteet valitaan asiakaslähtöisesti. Tarjous ja tilausvahvistus tuotekaavioineen sisältävät määrältään ja laadultaan vain niissä mainitut tuotteet, pintakäsittelyt ja varusteet.

Mitoitus

Ovien karmileveys ja -korkeus valmistetaan 10 mm jaolla. Lasiaukon korkeus mitoitetaan viereisen ikkunan karmikorkeuden mukaan. Mitassa on huomioitava onko viereinen ikkuna avattava vai kiinteä.

Yksittäiset ovet

- Leveys 490 – 990 mm, korkeus 1490 – 2290 mm
- Leveys 1000 – 1190 mm, korkeus max 2090 mm

Pariovet

- Leveys 1190 – 1790 mm, korkeus 1490 – 2290 mm. Pariovi voi olla epäsymmetrinen, ovilehden minimileveys on 400 mm.

Puuraaka-aine ja pintakäsittely

Lammin terassi-/parvekeovien kaikki puuosat ovat valikoitua, vääntymättömäksi ja näkyviltä osiltaan oksattomaksi sormijakettua ja lamelliliimattua mäntyä.

- karmi: 42 mm paksu, karmileveys 93 mm
- ovirunko: 70 mm paksu ja 112 mm leveä vahva ovikehä, jonka liitokset tehty 14 mm poratapain. Alumiiniverhottuna ovilevyn paksuus 80 mm.
- kehä mittatarkkuus huippuluokkaa, koska ovilehden mitoitukset tehdään CNC-tekniikalla. Ovelle myönnetään 5 vuoden ristimitattakuu.
- kynnys lamelliliimattua ja kuullotettua kotimaista koivua.

Karmit ja ovilevyt ovat peittomaalattuja ja värisävy valitaan RR-sävykartan mukaan. Valkoisen maalauksen vakiosävy on NCS S 0502-Y.

Alumiiniprofiilit ja niiden pintakäsittely

Alumiiniprofiilit on pohjakäsittely ja pintakäsittelyinä pulverimaalaus RR ja RAL-sävyjen mukaisesti. Alumiiniverhous kiinnitetään kestäville alumiinikiinnikkeillä oveen alumiinin lämpölaajeneminen huomioiden. Alumiiniverhouksen ja ovirungon väli tuulettuu kiinnikkeen ja tiivisteiden rakenteen ansiosta.

Kokopuinen kynnys, jonka etureunassa on ura vesipellin asennusta varten.

Lasit ja umpiosat

Oven lasit ovat SFS-hyväksytyjä 3K-elementtejä ja niiden lasipaksuudet ovat aina vähintään 4 mm. Ääneneristysovissa käytetään oven suorituskyvystä riippuen joko 6 mm tai laminoituja laseja. Lasin korkeus voidaan valita viereisen ikkunan korkeuden mukaisesti.

Oven umpiosan ulkopinta on maalattua metallilevyä, sisäpinta maalattua levyä ja eriste polystyreeniä.

Helat

Ovet varustetaan 3 kpl murtosuojatuilla korkeus-/sivusäädettävillä saranoilla. Yli 10M leveillä ja kokolasisilla ovilehdillä vakiona 4 saranaa. Oven lukitusvaihtoehtoina on lukittava pitkäsalpa tai monitoimisulkija. Ovissa on vakiona pitkäsalvan kanssa kahvatoiminen aukkipolaita. Pariovissa 2 kpl reunasalpoja.

Vahvan runkorakenteen ansiosta ovi voidaan varustaa myös LC102 –lukkorungolla. Heloitusvalikoimista löytyy myös turvalukkorunkoja. Kaikkiin lukitusvaihtoehtoihin on tarjolla myös pintaheilat ja avainpesät, jotka asennetaan valmiiksi tehtaalla paikalleen.

Tiivistys

Kaksoistiivistys erikoistiivisteellä, jonka rakenne jatkuu ehjänä oven kulmien ympäri. Tiivisteiden väri valkoisissa ovissa on valkoinen, muissa musta. Kynnyksen kohdalla on yksi tiiviste.

Lämmöneristävyys

Tuotteen kokonais U-arvo yksittäisenä ovena on 0,92 W/m²K.

Rakenteiden lämmönläpäisykertoimet on määritetty Standardin SFS-EN 14351-1 + A1 mukaisesti.

Varaamme kaikki oikeudet muutoksiin!

Lammin Ikkuna Oy

PL 100, FI-16901 Lammi. Puh. +358 10 8411 700
www.lammin.fi • www.ovistudio.fi • www.prostudio.fi
www.ikkunastudio.fi • www.signal-window.com
myynti@lammin.fi